

Lithofin KF-Schutzfilm für unglasierte Keramikfliesen

Beschreibung

Ein Spezialprodukt aus dem LITHOFIN-Programm für Keramik, Fliesen und Klinker (KF).

Die lösemittelfreie, wasserverdünnbare Acrylatversiegelung besitzt gute Verarbeitungseigenschaften.

Eigenschaften

Nach dem Trocknen bildet sich ein glänzender Film, der stumpfen, matten und rauen Flächen einen dezenten Glanz und ein elegantes Aussehen verleiht. Verschmutzungen dringen nicht mehr in die Oberfläche ein und können leicht abgewischt werden. Raue Beläge erhalten eine feine Oberfläche, sind dadurch leichter wischbar und insgesamt pflegeleichter. Die Widerstandsfähigkeit des Films ist gut. Der Schutzfilm mindert nicht nur vorzeitigen Verschleiß - auch das Aussehen des Belages wird verbessert: die Farben werden betont und wirken frischer. Bereits vorhandene Verschleißspuren (z.B. Laufspuren) werden sichtbar vermindert.

Technische Daten:

Dichte: ca. 1,0 g/cm³

pH-Wert: ca. 9

Aussehen: milchig-weiß

Geruch: fast geruchlos

Anwendungsbereich

Lithofin KF-Schutzfilm ist speziell auf die Verwendung von keramischen Oberflächen wie unglasierte Fliesen, Klinker, Ton, Ziegelplatten u.ä. abgestimmt. Der Film verbessert das Aussehen und erleichtert die Pflege. Für mechanisch stark beanspruchte Flächen und im Außenbereich wird Lithofin KF-Schutzfilm nicht empfohlen, nicht geeignet für glasierte und polierte Oberflächen.

Verarbeitung

Der Untergrund muss sauber, frei von Öl und Fett sowie gut ausgetrocknet sein. Verschmutzungen und alte Pflegemittel vorher mit dem geeigneten LITHOFIN Reiniger entfernen.

Unverdünnt mit Lithofin-Applikator, Schwamm oder nicht fuselndem Tuch gleichmäßig auftragen. Bei nur schwach saugendem Untergrund kann man Lithofin KF-Schutzfilm auch verdünnt verarbeiten.

Die Auftragsmenge richtet sich nach der Saugfähigkeit des Belages; es soll ein sichtbarer Flüssigkeitsfilm auf der Oberfläche stehen. Bei Bedarf kann nach dem Trocknen ein zweiter Anstrich quer zum ersten erfolgen. Im Zweifel vorher ausprobieren.

Trockenzeit: Begehbar frühestens nach 40-60 Min., je nach Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit.

Ergiebigkeit: Ca. 15 - 20 m²/Liter je nach Untergrund.

Weitere Pflege

Zur Auffrischung und Erhaltung des Schutzfilms gibt man von Zeit zu Zeit dem Wischwasser Lithofin KF-Schutzfilm (ca. 1 Tasse pro 10 Liter Wasser) zu.

Lagerung

Frostfrei, kühl und verschlossen. Ca. 3 Jahre lagerfähig.

Umweltschutz

Waschaktive Substanzen (Tenside) sind biologisch abbaubar gemäß WRMG. WGK 1 nach VwVwS vom 17.5.99.

Entsorgung: Abfallschlüssel AVV 070 199.

Gebinde ist aus umweltverträglichem Polyethylen (PE) und recyclebar. Ausgespülte Gebinde können über Wertstoffsammelsysteme (siehe Hinweis auf Etikett) entsorgt werden.

Sicherheit

Frei von Lösemitteln und Formaldehyd. Bildet keine schädlichen Dämpfe. Nach dem Trocknen physiologisch unbedenklich. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Inhaltsstoffe: unter 5% nichtionische Tenside, Polymere, Duft- und Hilfsstoffe. UBA 0790 0015

Schweiz: Giftklassefrei. BAGT-Nr. 73539

Gefahrstoffverordnung: Kennzeichnung nach EG-Richtlinie 1999/45/EG: Nicht kennzeichnungspflichtig. ADR 2003/GGVSE: Kein Gefahrgut.

Verpackungseinheiten (VE)

1-Liter-Flasche mit kindersicherem Verschluss (10 Stck. im Karton)

5-Liter-Kanister (2 Stck. im Karton).

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren. (D4.03hps)