

Lithofin LACKEX Spezialentferner

Beschreibung

Ein alkalischer lösemittelhaltiger Spezialentferner für alle Arten organischer Verschmutzungen. Wo übliche Grundreiniger und Wachsentsferner nicht mehr ausreichen, kann man mit Lithofin LACKEX noch eine Reinigungswirkung erzielen.

Eigenschaften

Lithofin LACKEX weicht verhärtete Schichten fast aller organischer Verschmutzungen und Ablagerungen auf und macht diese entfernbar bzw. mit Wasser abwaschbar. Es ist dickflüssig eingestellt und daher auch an senkrechte Flächen anwendbar.

Technische Daten:

Dichte: ca. 1,2 g/cm³

Flammpunkt: >23°C(c.C.)

pH-Wert: n.a.

Aussehen: dickflüssig, trüb Geruch: aromatisch

Löslichkeit in Wasser: emulgierbar

Anwendungsbereich

Zum Entfernen von verhärteten Wachsschichten, verharzten Ölen und Fetten, verkrusteten und vergilbten Bodenpflegemitteln, Beton- und Plastikfarben, Farb- und Lackanstrichen, Gummiabrieb, Klebstoffresten, Rückständen von Teppichklebern und anderen organische Verunreinigungen von allen lösemittelbeständigen Flächen. Für innen und außen verwendbar.

Mit Lithofin LACKEX können alte Anstriche vor dem Verfliesen soweit entfernt werden, daß Fliesenkleber sicher haften. Ideal ist es zum Fleckentfernen auch auf porösem Untergrund.

Untergrund: Alle Klinker- und Keramikflächen, alle Natursteine wie Granit, polierter Marmor, Travertin usw., Beton und Betonwerksteinböden wie auch Holz und Metall.

Verarbeitung

Auf einem ca. 5 m² großen Abschnitt der zu reinigenden Fläche Lithofin LACKEX satt auftragen und ca. 5-25 Minuten einwirken lassen. Eventuell zwischendurch bürsten. Wenn die Verschmutzungen gelöst sind, etwas Wasser zugeben, durchbürsten und dann aufnehmen.

Bitte beachten: Nur auf trockenen Flächen anwenden.

Lithofin LACKEX wird durch Zugabe von Wasser wirkungslos, es darf daher kein Wasser in das Produkt bzw. auf die zu reinigende Fläche kommen. Nach erfolgter Reinigung Gesamtfläche gut mit Wasser und Bürste nachwaschen. Bei einzelnen Flecken kann mit einem feuchten Tuch nachgewischt werden.

Wichtiger Hinweis: Lösemittellempfindliche Flächen wie Gummi, Kunststoffe, lackierte Flächen, Teppich- und PVC-Böden u.a. dürfen nicht mit Lithofin LACKEX in Berührung kommen. Im Zweifel immer vorher ausprobieren.

Ergiebigkeit: ca. 2 - 6 m²/Liter je nach Verschmutzung.

Lagerung

Kühl, trocken und verschlossen. Nicht über 25°C; bis 2 Jahre lagerfähig.

Umweltschutz

Enthält chlorierte Kohlenwasserstoffe und sollte nur in Fällen eingesetzt werden, wo andere Methoden versagt haben. WGK 2 nach VwVwS vom 17.5.99.

Entsorgung: AVV-Schlüssel 070103*. Restmengen und belastetes Spülwasser als Sondermüll ordnungsgemäß beseitigen. Darf nicht ins Erdreich bzw. Grundwasser gelangen und darf nicht in die Kanalisation gegeben werden. Gebinde ist aus umweltverträglichem Weißblech und recyclebar. Ausgespülte oder eingetrocknete Gebinde können über Sammelsysteme (siehe Hinweis auf Etikett) entsorgt werden.

Sicherheit

Während und nach der Verarbeitung gut lüften. Nicht in Räumen verarbeiten, in denen offene oder leicht verpackte Lebensmittel lagern. Darf nicht in Selbstbedienung angeboten werden. Kann bei Gebrauch entzündlich werden.

Inhaltsstoffe: < 5% anionische Tenside, 30 % und darüber chlorierte Kohlenwasserstoffe, Hilfsstoffe Dichlormethan, Methanol, Alkalien, Duft- und Hilfsstoffe. Schweiz: GK 4, BAGT-Nr. 83249.

Gefahrstoffverordnung: Kennzeichnung nach EG-Richtlinie 1999/45/EG: Xn, Gesundheitsschädlich Verdacht auf krebserzeugende Wirkung. (Carc. Cat. 3). Irreversibler Schaden möglich. Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dampf nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen

ADR2003/GGVSE: Kennzeichnung für Transport		
VE	VE-Kennzeichnung	Angaben auf Versandpapier
a	UN1593	keine, da begrenzte Menge
b	Zettel 6.1, UN1593	UN 1593 Dichlormethan, 6.1, III

Verpackungseinheiten (VE)

- a) 500ml-Flasche mit kindersicherem Verschluss (10 Stck. im Karton)
- b) 10-Liter-Kanister (einzeln)

Bitte beachten Sie, dass die Angaben zu Umwelt und Sicherheit für das (konzentrierte) Produkt in Lieferform gelten. Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren. (D2.07hps)