

Lithofin Parkett Glanzschutz

Beschreibung

Eine Schutzversiegelung für lackversiegelte Parkett- und Korkböden.

Lösungsmittelfreie Dispersion auf Basis widerstandsfähiger Acrylate und Hartwachse.

Eigenschaften

Lithofin Parkett Glanzschutz bildet einen natürlich glänzenden Schutz- und Pflegefilm auf der Oberfläche. Dieser erhöht die Widerstandsfähigkeit der Oberfläche und wirkt einem „Mattwerden“ des Belages entgegen. Gleichzeitig wird die Gefahr des Aufquellens der Kanten reduziert.

Technische Daten:

Dichte: 1,0 g/cm³

pH-Wert: ca. 8,5

Aussehen: flüssig, weiß

Geruch: nahezu geruchlos

Löslichkeit in Wasser: emulgierbar

Anwendungsbereich

Zur Erstbehandlung nach der Verlegung zum Schutz vor Kratzern, Abnutzung und Verschmutzung. Die regelmäßige Unterhaltspflege wird erleichtert, die Lebensdauer des Belages verlängert.

Gebrauchte, stark beanspruchte Oberflächen sehen nach Anwendung wieder (fast) aus wie neu. Der Boden erhält nach Anwendung einen schönen und natürlichen Glanz.

Untergründe: versiegelte Parkett- und Korkböden

Anwendung

Der Boden muss sauber, staubfrei und trocken sein. Zum Reinigen eignet sich Lithofin Parkett & Laminat Grundreiniger, anschließend vollständig trocknen lassen. Lithofin Parkett Glanzschutz vor Gebrauch gut schütteln. Danach unverdünnt mit einem nicht flusendem Baumwolltuch (z.B. Geschirrtuch) oder Lammfellwischer dünn und gleichmäßig in Fugenrichtung auftragen. Bereits antrocknendes Produkt nicht mehr überwischen.

Trocknungszeit: Nach ca. 60 Minuten vorsichtig begehbar, vollständige Aushärtung nach 3 Tagen.

Hinweis: Ist stärkerer Glanz erwünscht, kann Lithofin Parkett Glanzschutz nach 24 Stunden erneut dünn aufgetragen werden.

Wichtig - Bitte beachten: Bei Raumtemperatur verarbeiten, nicht auf sonnenerhitzte Flächen auftragen, Fußbodenheizung ausschalten. Bitte beachten Sie unbedingt die Verarbeitungs- und Pflegehinweise der Bodenhersteller.

Ergiebigkeit: ca. 30–40 m²/Liter.

Unterhaltspflege

In stark beanspruchten Bereichen wird eine regelmäßige Auffrischung empfohlen.

Lagerung

Verschlossen, kühl und frostfrei. Bis ca. 2 Jahre lagerfähig.

Umweltschutz

Die enthaltenen Tenside sind gemäß WRMG biologisch abbaubar. Lösemittelfrei.

WGK 1 nach VwVwS vom 17.5.99.

Entsorgung: Abfallschlüssel AVV 070 199. Kann verdünnt ins Abwasser gegeben werden, Gebinde ist aus umweltverträglichem Polyethylen (PE) und recyclebar. Ausgespülte Gebinde können über Wertstoffsammelsystem (siehe Hinweis auf Etikett) entsorgt werden.

Sicherheit

Nach dem Trocknen gesundheitlich unbedenklich. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Inhaltsstoffe: < 5% nichtionische Tenside, Acrylate, Hartwachse, Duft- und Hilfsstoffe. UBA 0790 0119.

Schweiz: Giftklassefrei. BAGT-Nr. 105265.

Gefahrstoffverordnung: Kennzeichnung nach EG-Richtlinie 1999/45/EG: Keine.

ADR2003/GGVSE: Kein Gefahrgut.

Verpackungseinheiten (VE)

1-Liter-Flasche mit kindersicherem Verschluss (10 Stck. im Karton)

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren. (D3.05hps)